

YSHIELD® GK5 | Grundierkonzentrat | 1 Liter

Speziell abgestimmtes hochwertiges Grundierkonzentrat für unsere Abschirmfarben. TÜV-SÜD zertifiziert.



YSHIELD® GK5

YSHIELD GmbH & Co. KG
94099 Ruhstorf, Deutschland
www.yshield.com
info@yshield.de

Speziell abgestimmtes hochwertiges Grundierkonzentrat zur Untergrundvorbehandlung für unsere Abschirmfarben. Zur Grundierung von tragfähigen Altanstrichen, oberflächlich mürben, kreibenden und saugenden Untergründen. Auch zu empfehlen **AUF** unseren Carbonfarben, wenn **problematische (mineralische) Beschichtungen** angebracht werden sollen.

Verarbeitung

Das Konzentrat (1 Liter) **in 4 Liter Wasser einrühren. Ergibt 5 Liter Grundierung.** Bei Leitungswasser innerhalb 48 Stunden verarbeiten. Verarbeitung mit einer hochwertigen Malerwalze. Unterste Verarbeitungstemperatur 5°C. Der Verbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Typische Ergiebigkeit im Innenbereich: 37,5 m², typische Ergiebigkeit im Außenbereich: 25 m².

Inhaltsstoffe

Reinacrylatdispersion, Additive, Konservierungsmittel (BIT, INN, MIT).

TÜV-SÜD Zertifizierung

Wir lassen unsere Abschirmfarben vom TÜV-SÜD überwachen. Der komplette Fertigungsprozess mit Qualitätssicherung, das Emissionsverhalten und der sparsame Einsatz von Konservierungsmitteln unterliegen der Kontrolle. **Das Zertifikat finden Sie oben bei den Downloads.**