

# YSHIELD® BVD | Abschirmbaldachin | Doppelbett | VOILE

Aus Stoff Voile mit 38 dB Schirmdämpfung bei 1 GHz. Kastenform für Doppelbetten. Breite: 220 cm, Tiefe: 220 cm, Höhe: 220 cm.




YSHIELD® BVD



YSHIELD® BVD



YSHIELD® Voile



YSHIELD GmbH & Co. KG  
94099 Ruhstorf, Deutschland  
[www.yshield.com](http://www.yshield.com)  
[info@yshield.de](mailto:info@yshield.de)

## Eigenschaften

Mit einem Baldachin der YSHIELD-Serie entscheiden Sie sich für **hochwertigste Baldachine aus Deutschland** in denen **über 20 Jahre Erfahrung** stecken. Schaffen Sie sich Ihren sicheren Schlafplatz, Wohnplatz oder Arbeitsplatz - zuverlässig abgeschirmt vor elektromagnetischen Feldern. Baldachine sind perfekt für Mietwohnungen, beim Umzug können sie einfach mitgenommen werden.

## Form

Elektromagnetische Felder abschirmender **Baldachin in Kastenform für Doppelbetten** bis 220 cm Breite. Die Kastenform bietet das beste Raumgefühl, kann aber nicht bei Dachschrägen aufgehängt werden. **Eingang:** Durch zwei überlappende Öffnungen. **Montage:** Aufhängung über vier Punkte an der Decke. Zur Stabilisierung der Kastenform können in die vier oben eingenähten Laschen Stangen (nicht im Lieferumfang) eingeschoben werden. **Abmessungen** (+/- 5 % Toleranz): 220 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm. **Lieferumfang:** Baldachin, Befestigungsmaterial.

## Stoff

Genäht aus unserem High-End Polyester-Voile **VOILE** von Swiss Shield® mit einer **hohen Schirmdämpfung von 36 dB**. Dieser Stoff ist unser **langlebigster und stabilster Stoff** mit den besten Allroundeigenschaften. Hohe Licht- und Luftdurchlässigkeit, mechanisch stabil, knitterfrei.

## Swiss Shield® Abschirmstoffe

Dieser Stoff wird von Swiss Shield® in der Schweiz mit einem patentierten, **unsichtbaren Hightech-Garn** hergestellt. Wir bei YSHIELD schätzen die konstant hohe Qualität, nicht umsonst sind wir der weltweit größte Swiss Shield® Händler.

## Pflegehinweise

- **Schonendes Waschen bei 30°C ausschließlich mit unseren TEXCARE Waschmitteln**
- **Bügeln ohne Dampf bei Stufe 1**
- **Trocknen bei geringer Temperatur**
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen

## Abschirmung HF & NF

Dieses Produkt **schirmt hochfrequente elektromagnetische Felder (HF)** ab. Wenn nicht anders angegeben, gelten die angegebenen dB-Werte bei 1 GHz. Messungen von 600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006.

Zusammen mit einer Bodenunterlage ergibt sich ein Faradayscher Käfig, weshalb auch **niederfrequente elektrische Wechselfelder (NF)** abgeschirmt werden.

## Prüfbericht & Gutachten der Schirmdämpfung bis 40 GHz

Schon vor vielen Jahren haben wir in ein **eigenes professionelles EMV-Labor** investiert. Darin erstellen wir nicht nur unsere Prüfberichte, sondern prüfen täglich jede Charge. Zusätzlich lassen wir alle Produkte von einem **unabhängigen renommierten Sachverständigen** überprüfen. Doppelt geprüft für doppelte Sicherheit. **Prüfbericht und Gutachten finden Sie oben bei den Downloads.**