YSHIELD® BTP | Abschirmbaldachin | Pyramide | SILVER-TULLE

Aus Stoff Silver-Tulle mit 48 dB Schirmdämpfung bei 1 GHz. Pyramidenform für Einzelbetten. Saumumfang unten: 1150 cm, Höhe: 240 cm.



YSHIELD GmbH & Co. KG
94099 Ruhstorf, Deutschland
www.yshield.com
info@yshield.de

Eigenschaften

Mit einem Baldachin der YSHIELD-Serie entscheiden Sie sich für **hochwertigste Baldachine aus Deutschland** in denen **über 20 Jahre Erfahrung** stecken. Schaffen Sie sich Ihren sicheren Schlafplatz, Wohnplatz oder Arbeitsplatz - zuverlässig abgeschirmt vor elektromagnetischen Feldern. Baldachine sind perfekt für Mietwohnungen, beim Umzug können sie einfach mitgenommen werden.

Form

Elektromagnetische Felder abschirmender **Baldachin in Pyramidenform für Einzelbetten** bis 100 cm Breite. Wir empfehlen diesen Baldachin nur bei flachen Betten ohne hohe Aufbauten! Die Pyramidenform ist ideal wenn Dachschrägen vorhanden sind, dafür ist das Raumgefühl wegen der Schrägen eingeschränkt. **Eingang**: Durch eine überlappende Öffnung. **Montage**: Aufhängung über einen Punkt an der Decke. **Abmessungen** (+/- 5 % Toleranz): Saumumfang unten 1150 cm, Höhe 240 cm. **Lieferumfang**: Baldachin, Befestigungsmaterial, 100 cm Ring.

Stoff

Genäht aus unserem High-End Silberstoff **SILVER-TULLE** mit einer **maximal hohen Schirmdämpfung von 48 dB**. Gute Licht- und Luftdurchläßigkeit, mechanisch stabil, knitterfrei.

Silberprodukte

- Silberprodukte **verfärben sich** im Laufe der Zeit und haben schon ab Werk Flecken. Wenn Sie keine Verfärbungen akzeptieren können, wählen Sie bitte Stoffe von Swiss Shield®.
- Silberstoffe haben eine **begrenzte Haltbarkeit**, die Lebensdauer hängt von der Häufigkeit der Bewegung ab.
- Unsere Silberstoffe enthalten **kein Nano-Silber**, sondern eine dicke metallische Silberschicht.

Pflegehinweise

- **Schonendes Waschen bei 30°C ausschließlich mit unseren TEXCARE Waschmitteln**
- Nicht bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen

Abschirmung HF & NF

Dieses Produkt **schirmt hochfrequente elektromagnetische Felder (HF)** ab. Wenn nicht anders angegeben, gelten die angegebenen dB-Werte bei 1 GHz. Messungen von 600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006.

Zusammen mit einer Bodenunterlage ergibt sich ein Faradayscher Käfig, weshalb auch **niederfrequente elektrische Wechselfelder (NF)** abgeschirmt werden.

Prüfbericht & Gutachten der Schirmdämpfung bis 40 GHz

Schon vor vielen Jahren haben wir in ein **eigenes professionelles EMV-Labor** investiert. Darin erstellen wir nicht nur unsere Prüfberichte, sondern prüfen täglich jede Charge. Zusätzlich lassen wir alle Produkte von einem **unabhängigen renommierten Sachverständigen** überprüfen. Doppelt geprüft für doppelte Sicherheit. **Prüfbericht und Gutachten finden Sie oben bei den Downloads.**

Bereit für 5G

Manche Firmen bieten "spezielle" 5G-Abschirmprodukte an. **Dieses Produkt schirmt auch ohne extra Werbung dafür 5G-Frequenzen ab!** In allen Schirmdiagrammen finden Sie zwei graue Balken mit den 5G-Frequenzspektren FR1 (600 MHz - 6 GHz) und FR2 (24 GHz - 40 GHz).